


端子号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

线色 白色 红色 蓝色 棕色 黑色 灰色

线匝序号WG2的简写)

代号	说明
WT	白
RD	红
BU	蓝
BN	棕
BK	黑
GY	灰



行程开关动作程序

阀门运转方向	开关代号	触点	阀门开度	
			全关 0	全开 100
关 → 开	1KXK	(1A)-(1C)	——	——
	2KXK	(3B)-(3C)	——	——
开 ← 关	1GXK	(2A)-(2C)	——	——
	2GXK	(4B)-(4C)	——	——

注：—— 接通 — — 断开

符号说明：

- ◎ 用户接线端子
- KXK、GXK 开、关向行程限位开关 (250VAC/15A)
- KZK、GZK 开、关向转矩控制开关 (250VAC/15A)
- THR 空间加热电阻 (220VAC)
- MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
- U 1KΩ电位器 (阀门开向运行时 (2)，(3) 间电阻值增大)

XK 开、关、停操作开关
FUSE 控制回路熔断器

用户自备

电气接线图 C413-1B

适用于810系列单相电机基本型产品
输出：开位/关位独立无源触点信号

校核

审批

设计

标准化